

[Home](#) ▶ [Materieel](#) ▶ [Elektrische vorkheftrucks](#) ▶ Elektrische vorkheftrucks van 2,5 tot 3,5 ton, 4-wielaandrijving – NXE-serie

Elektrische vorkheftrucks van 2,5 tot 3,5 ton, 4-wielaandrijving – NXE-serie



Maak kennis met de elektrische vorkheftrucks uit de NXE-serie, uitgerust met ergonomische bedieningselementen voor een intuïtieve bediening. Deze betrouwbare vorkheftrucks leveren krachtige prestaties en gegarandeerd bestuurderscomfort. Ervaar eenvoudig onderhoud en het meeste waar voor uw geld, met lage totale eigendomskosten tot gevolg.

[Offerte aanvragen](#)

[Plan een demo](#)

[Een dealer zoeken](#)

Specificaties

 [Volledige specificaties](#)

B25NS	B30NS	B35NS
Belangrijkste specificaties		
Rijsnelheid		
14 km/h	14 km/h	14 km/h
Capaciteit		
2500 kg	3000 kg	3500 kg
Lastzwaartepunt		
500 mm	500 mm	500 mm
Hefhoogte (bereik)		
3000-6010 mm	3000-6010 mm	3000-6010 mm
Accuspanning		
48/600 V/Ah	80/420 V/Ah	80/480 V/Ah
Kenmerken		
Aandrijving		
Electric	Electric	Electric
Bediening		
Met stoel	Met stoel	Met stoel
Laadcapaciteit		
2500.00 kg	3000.00 kg	3500.00 kg
Lastzwaartepunt		
500.00 mm	500.00 mm	500.00 mm
Lastafstand: hart aandrijf-as tot vork		
457.00 mm	457.00 mm	462.00 mm
Asafstand		
1560.00 mm	1710.00 mm	1710.00 mm
Gewichten		

Bedrijfsgewicht		
4150.00 kg	4360.00 kg	5230.00 kg
Aslast, met last, voor		
5979.00 kg	6500.00 kg	7760.00 kg
Aslast, met last, achter		
671.00 kg	860.00 kg	970.00 kg
Aslast, zonder last, voor		
1830.00 kg	1882.00 kg	2288.00 kg
Aslast, zonder last, achter		
2320.00 kg	2478.00 kg	2942.00 kg

Banden

Banden: lucht (P), massief (S)

P / SE

P / SE

SE

Bandenmaat, voor

23X9-10

23X10-12

23X10-12

Bandenmaat, achter

18X7-8

18X7-8

18X7-8

Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)

2X/2

2X/2

2X/2

Spoorbreedte, voor

1019.00 mm

1014.00 mm

1014.00 mm

Spoorbreedte, achter

995.00 mm

995.00 mm

995.00 mm

Afmetingen

Neiging mast/vorkenbord voorover

6.00 °

6.00 °

6.00 °

Neiging mast/vorkenbord achterover

10.00 °

10.00 °

10.00 °

Hoogte, hefmast ingeschoven

2045.00 mm

2045.00 mm

2045.00 mm

Vrije heffing		
150.00 mm	150.00 mm	150.00 mm
Maximale hoogte vorken		
3000.00 mm	3000.00 mm	3000.00 mm
Hoogte, hefmast uitgeschoven		
4247.00 mm	4247.00 mm	4252.00 mm
Hoogte beschermend dak		
2180.00 mm	2180.00 mm	2180.00 mm
Hoogte stoel		
1183.00 mm	1183.00 mm	1183.00 mm
Totale lengte		
3400.00 mm	3570.00 mm	3600.00 mm
Lengte tot vorkrug		
2350.00 mm	2520.00 mm	2550.00 mm
Totale breedte		
1244.00 mm	1244.00 mm	1244.00 mm
Afmetingen vork		
45/100/1,050	45/100/1,050	45/100/1,050
Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B		
II	III	III
Breedte vorkenbord		
1102.00 mm	1116.00 mm	1116.00 mm
Bodemvrijheid, met last, onder hefmast		
140.00 mm	140.00 mm	140.00 mm
Bodemvrijheid, midden wielbasis		
125.00 mm	125.00 mm	125.00 mm
Gangbreedte voor pallets 1000 x 1200 in breedte		
3717.00 mm	3957.00 mm	3962.00 mm
Gangbreedte voor pallets 800 x 1200 in lengte		
3917.00 mm	4157.00 mm	4162.00 mm
Draaicirkel buitenkant		

2060.00 mm	2300.00 mm	2300.00 mm
Draaicirkel binnenkant		
650.00 mm	677.00 mm	677.00 mm

Prestaties

Rijsnelheid		
14.00 km/h	14.00 km/h	14.00 km/h
Hefsnelheid, met last/zonder last		
300.0/450.0 m/s	280.0/400.0 m/s	250.0/400.0 m/s
Daalsnelheid, met last/zonder last		
500.0/460.0 m/s	380.0/365.0 m/s	380.0/365.0 m/s
Max. trekkracht dissels, met/zonder last		
10910.0/10,700 N	14460.0/13,560 N	14460.0/13,860 N
Max. toelaatbare helling, met/zonder last		
15.0/25.0 %	15.0/27.0 %	15.0/25.0 %
Bedrijfsrem		
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch

Elektrische motor

Aandrijfmotor S2 60 min		
11/9	16.6/12	16.6/12
Hefmotorvermogen bij S3 15%		
12.00 kW	13.50 kW	13.50 kW
Accubak		
570x1,028x755 mm	710x1,028x745 mm	710x1,028x745 mm
Accuspanning, nominale capaciteit K5		
48/600 V/Ah	80/420 V/Ah	80/480 V/Ah
Gewicht accu		
1000.00 kg	1582.00 kg	1582.00 kg

Aanvullende gegevens

Type aandrijvingsregeling

AC	AC	AC
Werkdruk voor aanbouwdelen		
200.00 bar	200.00 bar	200.00 bar
Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurder, conform EN 12053		
68.00 dB(A)	68.00 dB(A)	68.00 dB(A)

Kenmerken

[Alles uitvouwen](#) ▾

Ergonomie ⁴ ▾

Productiviteit ³ ▾

Betrouwbaarheid ⁴ ▾

Veiligheid ⁴ ▾

Onderhoud ⁴ ▾

Vergelijkbare machines



Dieselvorkheftrucks

Ontdek de kracht en precisie van Bobcat-dieselvorkheftrucks. Ontworpen met krachtige prestaties voltooien onze vorkheftrucks met gemak de zwaarste taken.

[Meer informatie](#) >



Lpg-vorkheftrucks

Door lpg aangedreven vorkheftrucks van Bobcat zijn sterke machines ontworpen om uitdagende taken te voltooien, zware omstandigheden te doorstaan en zware werklasten te hanteren.

[Meer informatie](#) >



Magazijnmaterieel

Onze volledige lijn r...
ontworpen om de p...
optimaliseren en ac

[Meer informatie](#) >